



機器仕様																									
リードスイッチ 定 格	接点容量：50VA AC/DC MAX.電流：1A AC/DC MAX.電圧：220V AC/DC																								
結 線	<table border="1"> <tr> <td>Co</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>空</td> <td>空</td> </tr> <tr> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td></td> <td>E1</td> <td>E2</td> <td>E3</td> <td>E4</td> <td>E5</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>端子仕様：M3.5</p>	Co	1	2	3	4	5	空	空	○	○	○	○	○	○	○	○		E1	E2	E3	E4	E5		
Co	1	2	3	4	5	空	空																		
○	○	○	○	○	○	○	○																		
	E1	E2	E3	E4	E5																				
最高使用温度	80℃ (液体)																								
最大使用圧力	0.5MPa																								
対応液比重	0.8以上																								
最大SL寸法	3900mm																								
最小E1寸法	80mm																								
最小接点間隔	80mm																								
最小SL-E5寸法	80mm																								

仕様記入欄			
フランジサイズ			
使用液体/比重	/		
	接点位置寸法	動作方向	接点動作
E1	(mm)	上昇 <input type="checkbox"/>	ON <input type="checkbox"/>
		下降 <input type="checkbox"/>	OFF <input type="checkbox"/>
E2	(mm)	上昇 <input type="checkbox"/>	ON <input type="checkbox"/>
		下降 <input type="checkbox"/>	OFF <input type="checkbox"/>
E3	(mm)	上昇 <input type="checkbox"/>	ON <input type="checkbox"/>
		下降 <input type="checkbox"/>	OFF <input type="checkbox"/>
E4	(mm)	上昇 <input type="checkbox"/>	ON <input type="checkbox"/>
		下降 <input type="checkbox"/>	OFF <input type="checkbox"/>
E5	(mm)	上昇 <input type="checkbox"/>	ON <input type="checkbox"/>
		下降 <input type="checkbox"/>	OFF <input type="checkbox"/>
SL	(mm)		

5	端子箱	AC2A-F	塗装色：N7
4	2Bブッシング	SUS304	
3	ステム	SUS304TP	リードスイッチ内蔵
2	フロート (内径：15.4)	SUS316	マグネット内蔵
1	ストッパ	SUS304	
No.	部 品 名	材 料	備 考

仕様検討図	承認	設計	mm	'16. 5.27	品名	防滴型フロートスイッチ
株式会社 和興計測	仲矢	矢後	NONE SCALE		型式	LS-5F-5L