



機器仕様	
構造	耐圧防爆構造：d2G4 検定合格番号：第T62181号
リードスイッチ 定格	接点容量：50VA AC/DC MAX.電流：1A AC/DC MAX.電圧：220V AC/DC
結線	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div> <p>端子台</p> </div> <div> <p>端子箱外面</p> </div> </div>
	<p>端子仕様：M4, 接地端子仕様：RAV1.25-S4</p>
最高使用温度	80℃ (液体)
最大使用圧力	0.5MPa
対応液比重	0.8以上
最大SL寸法	3900mm
最小E1寸法	80mm
最小接点間隔	80mm
最小SL-E4寸法	80mm

仕様記入欄			
使用液体/比重	/		
	接点位置寸法	動作方向	接点動作
E1	(mm)	上昇 <input type="checkbox"/>	ON <input type="checkbox"/>
		下降 <input type="checkbox"/>	OFF <input type="checkbox"/>
E2	(mm)	上昇 <input type="checkbox"/>	ON <input type="checkbox"/>
		下降 <input type="checkbox"/>	OFF <input type="checkbox"/>
E3	(mm)	上昇 <input type="checkbox"/>	ON <input type="checkbox"/>
		下降 <input type="checkbox"/>	OFF <input type="checkbox"/>
E4	(mm)	上昇 <input type="checkbox"/>	ON <input type="checkbox"/>
		下降 <input type="checkbox"/>	OFF <input type="checkbox"/>
SL	(mm)		

補記.E1~E2間はON(閉)保持不可.

5	耐圧防爆端子箱	AC4C-T6	塗装色：N7
4	2Bブッシング	SUS304	
3	ステム	SUS304TP	リードスイッチ内蔵
2	フロート (内径：15.4)	SUS316	マグネット内蔵
1	ストッパ	SUS304	
No.	部品名	材料	備考