



機器仕様	
リードスイッチ 定 格	接点容量: 50VA AC/DC MAX.電流: 1A AC/DC MAX.電圧: 220V AC/DC
結 線	<p>端子仕様: M4</p>
最高使用温度	80℃ (液体)
最大使用圧力	0.5MPa
対応液比重	0.8以上
最大SL寸法	3900mm
最小E1寸法	上昇: 50mm (下降: 60mm)
最小接点間隔	80mm
最小SL-E1寸法	80mm

仕様記入欄			
フランジサイズ			
使用液体/比重	/		
	接点位置寸法	動作方向	接点動作
E1	(mm)	上昇 <input type="checkbox"/> 下降 <input type="checkbox"/>	ON <input type="checkbox"/> OFF <input type="checkbox"/>
SL	(mm)		

5	端子箱	ADC12	塗装色: シルバー
4	2Bプッシング	SUS304	
3	ステム	SUS304TP	リードスイッチ内蔵
2	フロート (内径: 15.4)	SUS316	マグネット内蔵
1	ストッパ	SUS304	
No.	部 品 名	材 料	備 考

仕様検討図	承認	設計		'16. 5.27	品名	防滴型フロートスイッチ
株式会社 和興計測	仲矢	矢後	mm	NONE SCALE	型式	LS-1F-1L