



マイクロスイッチ オムロン(株)型式: V-15-1E5

接点定格		
	定格電圧	定格電流
AC	125V	15A
	250V	15A
DC	125V	0.6A
	250V	0.3A

No.	記	事	年月日	担当
△				

御注文主			
御使用先			
用途			
外面塗装色	CN-70 (マンセルN7)		
数量/計器番号(機番)			
仕様書番号			
注文番号			
工事番号			
製番			
使用液体	※※		
液体温度	※※℃		
液体比重	0.8 以上		
使用圧力	大気圧		
目盛板表示	高さ	容量	
目盛範囲	0~※※mm	0~※※L	
最小目盛			
H	※※mm		
T	※※mm		
L	※※mm		
※※mm	※※mm		
S	計測高さ = H + T - S	目盛板指示位置	
※※mm	※※mm	※※ ON	
E1	計測高さ: H+T-E1	目盛板指示位置	接点位置方向
※※mm	※※mm	※※ ON	
E2	計測高さ: H+T-E2	目盛板指示位置	接点位置方向
※※mm	※※mm	※※ ON	
E3	計測高さ: H+T-E3	目盛板指示位置	接点位置方向
※※mm	※※mm	※※ ON	
E4	計測高さ: H+T-E4	目盛板指示位置	接点位置方向

※※印の寸法を御注文時にご指示願います。

5	端子箱(中)	1	AC2A-F	
4	指示計	1	AC2A-F	
3	テープ	1	SUS304	
2	フロート	1	SUS304	
1	フロートチャンバ	1		供給範囲外(80A)
No.	部品名	個数	材料	備考
検	図	設計	投影法	尺度
			尺	NONE
			作成日	'10. 3. 3
			品名	LG-600-4L
			品名	SG(平フランジ)方式
			品名	指針式液面指示発信器 取付図
株式会社 和興計測				図番
				仕様検討図