


標準仕様	
目盛範囲	-150~0~+150mm
目量	(標準:2mm)
接点調整幅	±30mm
対応液比重	0.8以上
外面塗装色	N-70 (マンセルN7) :標準

選定仕様	
組合せフロート	
測定液体	
液体比重	
塗装色	

計測仕様			
寸法区分	値	動作方向	接点動作
C		-	-
E1		上昇	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/>
		下降	<input type="checkbox"/> OFF <input type="checkbox"/>
E2		上昇	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/>
		下降	<input type="checkbox"/> OFF <input type="checkbox"/>
E3		上昇	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/>
		下降	<input type="checkbox"/> OFF <input type="checkbox"/>
E4		上昇	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/>
		下降	<input type="checkbox"/> OFF <input type="checkbox"/>

標準組合せフロート					
種別	対応するチャンバ径	SO (上限動作限界)	喫水値 (参考)	心差 (許容)	備考
φ90×150H	100A	150	55	±15	最大径:φ97
φ120×100H	125A	122	35	±8	最大径:φ120
φ170×75H	200A	102	30	±6	最大径:φ178

接点定格					
定格電圧 (V)	無誘導負荷 (A)		誘導負荷 (A)		
	抵抗負荷	ランプ負荷	誘導負荷	電動機負荷	
DC	8	10	1.5	10	2.5
	14	10	1.5	10	2.5
AC	30	10	1.5	10	2.5
	125	10	1.5	6	2.5
	250	3	0.75	1.5	1.5



注). +側は偶数端子番号.
端子仕様: M4

外部配線端子記号

3	指示計	SPCC etc.	
2	テープ	SUS304	
1	フロート	SUS304	
No.	部品名	材料	備考

仕様検討図	承認	設計	mm	'19. 9.24	品名	目視併用フロートスイッチ
株式会社 和興計測	仲矢	矢後		NONE SCALE	型式	T-4ZS